



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- snadno vyměnitelná vložka s dvojitém sítkem z nerez
- Přírubové připojení
- možnost montáže vodorovně i svisle

Normy a registrace

- Podle oceňovacího základu UBA
- DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 200 °C
- velikost ok vnějšího sítka 0.6 mm
- velikost ok vnitřního sítka 0.3 mm

Obj.č.	DN	Počet otvorů	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	OK1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
6050005000	50	4	165	102	50	91	230	14	50	4.4	47.1	5.88
6050006500	65	4	185	122	65	101	290	15	60	4.2	81.6	8.65
6050008000	80	8	200	138	80	112	310	16	60	3.9	128	10.7
6050010000	100	8	220	158	100	151	350	18	70			16.85

Příslušenství

- Volná příruba pro úhlové lemovací desky, Figur 410 00
- Závitová příruba, Figur 426 00
- Úhlové lemovací desky, Figur 425 00
- Těsnění příruby, Figur 428 00