



Atributy výrobku

- díly, které dojdou do styku s médiem, jsou z nerezové oceli
- Vnitřní součásti z nerezové oceli a plastu
- Ochrana zařízení při snadném čištění
- na vstupu integrovaný nerezový lapač nečistot, velikost ok 160 µm
- nastavovací stupnice viditelná ze všech stran pro nastavení výstupního tlaku
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- možnost montáže vodorovně i svisle
- včetně manometru
- včetně šroubových spojů s vnějším závitem z nerezové oceli
- Přípojka pro manometr
- požadavek na údržbu podle DIN EN 806-5 musí být dodržen
- šroubové spoje, které jsou k dispozici jako příslušenství, nejsou kompatibilní s redukčními ventily v průměrech DN 40 a DN 50.

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace WRAS
- Registrace VA
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- Do DN 25 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1 (DN 32 třída 2)
- DIN EN 1567

Technické údaje

- hladina tlaku PN 25
- max. Provozní teplota 85 °C
- min. Výstupní tlak 0.15 MPa
- max. Výstupní tlak 0.7 MPa
- přednastavení z výrobního závodu 0.3 MPa

Číslo objednávky	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	OK1 (mm)	OK2 (mm)	OK3	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Hmotnost (kg)
0180801500	15	R 1/2	G 1/4	G 3/4	52	89	58	142	80	2	46	46	30	74	3.4	1.00
0180802000	20	R 3/4	G 1/4	G 1	52	89	58	158	90	2	46	46	37	74	4.4	1.13
0180802500	25	R 1	G 1/4	G 1 1/4	70	89	64	180	100	2	65	65	46	92	9.3	2.03
0180803200	32	R 1 1/4	G 1/4	G 1 1/2	70	111	64	193	105	2	65	65	52	92	10.5	2.14
0180804000	40	R 1 1/2	G 1/4	G 2	82	151	94	226	130	2	75	75	65	100	19.5	3.63
0180805000	50	R 2	G 1/4	G 2 1/2	82	151	94	254	140	3	75	75	80	100	20.5	4.36

Příslušenství

- Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04
- Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, Figur 476 06
- Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07
- Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08
- Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14
- Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22
- Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30
- Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35
- Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Lisované šroubení systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20
- Lisované šroubení systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

Náhradní díly

- Manometr s horizontálním připojením G 1/4 z nerezové oceli, Figur T5100 717 00 002