

Atributy výrobku

- všechny díly které dojdou do styku s mediem jsou z nerezi
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné,Pod tlakem vyměnitelné
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- lisovací připojení Geberit MAPRESS nerez
- Bez vypouštění (bez možnosti dodatečné montáže)
- závit vřetena mimo medium
- Opotřebení odolné sedlo ventilu z nerezi
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace SVGW
- Registrace KIWA
- Registrace VA
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

Číslo objednávky	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	Hmotnost (kg)
0730001500	15	15	60	100	17.5	112	20	22	50	72	2.3	5.9	0.41
0730002000	20	22	60	100	19	125	21	26	57	83	1.6	12.5	0.52
0730002500	25	28	70	128	22.5	146	23	35.5	64.5	100	1.4	21.3	0.86
0730003200	32	35	70	145	24	167	26	34	81	115	1.1	38.7	1.19
0730004000	40	42	70	153	28	189	30	36	92	128	1.8	47.2	1.75
0730005000	50	54	90	195	33	222	35	41	111	152	1.4	84.8	2.81

Příslušenství

- Izolační pouzdro pro ventily se šikmým sedlem , Figur 471 10

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Náhradní díly

- Ovladací rukojeť - sada, Figur 999 00
- Uzavírací horní díl NIRO, Figur E0120 073 02
- Těsnění sedla z EPDM, Figur B9100 173 08
- Těsnění horního dílu z EPDM, Figur C3100 173 07
- Utěsnění vřetene jako samomazné jazýčkové těsnění EPDM pro ventily, Figur C9100 173 03
- Ruční kolečko, Figur G0100

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe