



Atributy výrobku

- k hydraulickému fixnímu vyvážení potrubních větví
- všechny díly které dojdou do styku s médiem jsou z nerezí
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné
- EPDM-sedlové těsnění
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- Bez mrtvého bodu
- s černým kolečkem
- možnost uzavření beze změny na nastavení
- s polohovou indikací na třmenu ventilu
- Bez vypouštění (bez možnosti dodatečné montáže)
- Se zobrazením otevřené polohy
- Opotřebením odolné sedlo ventilu z nerezí

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace SVGW
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 2
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

| Číslo objednávky | DN | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | Zeta | kvs (m ³ /h) | kg |
|------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------|------|
| 0780G01500 | 15 | G 3/4 | 60 | 100 | 17.5 | 70 | 2.3 | 5.9 | 0.56 |
| 0780G02000 | 20 | G 1 | 60 | 120 | 19 | 78.5 | 1.6 | 12.5 | 0.71 |
| 0780G02500 | 25 | G 1 1/4 | 70 | 140 | 21 | 97 | 1.4 | 21.3 | 1.16 |
| 0780G03200 | 32 | G 1 1/2 | 70 | 165 | 24 | 110 | 1.1 | 38.7 | 1.52 |

Příslušenství

- Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04
- Izolační pouzdro pro ventily se šikmým sedlem , Figur 471 10
- Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, Figur 476 06
- Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07
- Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08
- Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14
- Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22
- Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30
- Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35
- Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Lisované šroubení systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20
- Lisované šroubení systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
- Dvojitě šroubení s oboustrannou přesuvnou maticí, Figur 101 06

Náhradní díly

- Ovladací rukojeť - sada, Figur 999 00
- Těsnění horního dílu z EPDM, Figur C3100 173 07
- Utěsnění vřetene jako samomazné jazýčkové těsnění EPDM pro ventily, Figur C9100 173 03
- Horní díl z ušlechtilé oceli pro škrticí ventily, Figur E0120 078 00
- Ruční kolečko, Figur G0100