



Atributy výrobku

- k odběru vzorků pitné vody, stanovení mikrobiologických parametrů podle TrinkwV
- Kovové části, které přicházejí do styku s médiem, jsou vyrobeny z nerezové oceli a mědi.
- otočné odtokové koleno z nerezu s možností opálení
- tělo ventilu je otočné o 360°
- pasuje na všechny armatury s vypouštěcí ucpávkou
- uzavíratelný s inbusklíčem SW5
- Bez mrtvého bodu
- možnost montáže vodorovně i svisle
- Včetně klíče pro inbusové šrouby

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

Číslo objednávky	DN	pro DN	pro DN u přírubových armatur	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Hmotnost (kg)
0870000600	8	15-50	15-25	G 1/4	10	125	43	0.23
0870001000	10	65-150	32-150	G 3/8	10	125	43	0.24

Náhradní díly

- Náhradní díly pro vzorkovací ventily, Figur 187 99 002