

Atributy výrobku

- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- 10 let záruka na funkčnost
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné,Pod tlakem vyměnitelné do DN 80
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- Přírubové připojení
- Vypouštěcí ventil, s bočním- otočným připojením G 3/4 a uzavíracím víčkem
- závit vřetena mimo medium
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy

Normy a registrace

- Certifikace DVGW do DN 80
- Registrace WRAS
- Certifikace KIWA do DN 100
- Registrace VA
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

Číslo objednávky	DN	Počet otvorů	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	Hmotnost (kg)
1350202500	25	4	G 1/4	70	115	65	25	149	160	13	1	24.2	2.86
1350203200	32	4	G 3/8	70	140	76	32	176	180	15	1.2	37.7	4.20
1350204000	40	4	G 3/8	70	150	84	40	180	200	15	1.3	55.4	5.05
1350205000	50	4	G 3/8	90	165	99	50	221	230	17	0.8	112.5	6.56
1350206500	65	4	G 3/8	90	185	118	65	294	290	17	1.6	132.6	9.88
1350208000	80	8	G 3/8	120	200	132	80	327	310	19	1.4	216.3	12.21
1350210000	100	8	G 3/8	120	220	158	100	302	350	21	2.7	240	19.33
1350212500	125	8	G 3/8	225	250	188	125	488	400	20	3.7	320	35.52
1350215000	150	8	G 3/8	225	285	212	150	295	480	18	3.8	460	51.00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Příslušenství

- Volná příruba pro úhlové lemovací desky, Figur 410 00
- Ventil pro odběr vzorků z červeného bronzu, Figur 187 00
- Úhlové lemovací desky, Figur 425 00
- Závitová příruba, Figur 426 00
- Prodloužení pro vypouštěcí ventil, Figur J6109 473 00
- Těsnění příruby, Figur 428 00
- Šroub se šestihrannou hlavou, Figur 429 M

Náhradní díly

- Vypouštěcí ventil Bronz/Plast, Figur J7109 173 00
- Uzavírací horní díl s prodlouženým ovládacím vřetenem, Figur E0109 135 02
- Ovladací rukojeť - sada, Figur 999 00
- Těsnění sedla z EPDM, Figur B9100 173 08
- Těsnění horního dílu z EPDM, Figur C3100 173 07
- Utěsnění vřetene jako samomazné jazýčkové těsnění EPDM pro ventily, Figur C9100 173 03
- Ruční kolečko, Figur G0100

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe