



Atributy výrobku

- Pro digitální modernizaci stávajících instalací MULTI-THERM
- Vhodné pro modernizaci výrobků KEMPER MULTI-THERM, Figur 141, 143, a KEMPER THERM, Figur 140, 142, na KEMPER MULTI-THERM PRO pro rozměr DN15
- Pro termoelektronické samoregulační hydraulické vyvážení a komunikaci prostřednictvím bezdrátového servopohonu jako bezdrátového modulu
- S nezávislou výrobou energie díky energy harvestingu
- Komunikace servopohonu (bezdrátový modul) prostřednictvím rádiových vln (LPWAN) s rádiovou anténou včetně
- Servopohon s integrovanou LED indikací stavu
- Port USB-C pro alternativní externí napájení
- V kombinaci s WaterManagerem KEMPER PRO, Figur 111 01 001: Libovolně nastavitelný regulační rozsah (30–70 °C), záznam teplot systému, analýza provozu a podpora tepelné dezinfekce
- K dodání od 2. čtvrtletí 2026

Číslo objednávky	pro DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	OK1 (mm)	OK2 (mm)	Hmotnost (kg)
1440200100	15	G 1/2	32	93	24	27	0.46

Příslušenství

- PRO WaterManager, s LPWAN, Figur 111 01 001

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe