



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné, Pod tlakem vyměnitelné
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- Vnitřní závit
- závit vřetena mimo medium
- Opatřebení odolné sedlo ventilu z nerezí do DN 50
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy

Normy a registrace

- podle ustanovení DVGW
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

Číslo objednávky	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Hmotnost (kg)
1830201500	15	Rp 1/2	60	105	62	13.2	0.37
1830202000	20	Rp 3/4	60	115	74	14.5	0.52
1830202500	25	Rp 1	70	140	82	16.8	0.77
1830203200	32	Rp 1 1/4	70	167	98	19.1	1.16
1830204000	40	Rp 1 1/2	90	170	105	19.1	1.42
1830205000	50	Rp 2	90	202	125	23.4	2.15

Náhradní díly

- Ovladací rukojeť - sada, Figur 999 00
- Těsnění sedla z EPDM, Figur B9100 173 08
- Těsnění horního dílu z EPDM, Figur C3100 173 07
- Utěsnění vřetene jako samomazné jazýčkové těsnění EPDM pro ventily, Figur C9100 173 03
- Ruční kolečko, Figur G0100