



Atributy výrobku

- k odběru vzorků pitné vody, stanovení mikrobiologických parametrů podle TrinkwV
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- otočné odtokové koleno z nerezů s možností opálení
- trojhranný ovládací klíč proti neoprávněnému odběru vody
- tělo ventilu je otočné o 360°
- PTFE - těsnění sedla
- pasuje na všechny armatury s vypouštěcí ucpávkou
- uzavíratelný s tří hraným klíčem
- Bez mrtvého bodu
- možnost montáže vodorovně i svisle

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

Číslo objednávky	DN	pro DN	pro DN u přírubových armatur	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Hmotnost (kg)
1870000600	8	15-50	15-25	G 1/4	10	125	48	0.23
1870001000	10	65-150	32-150	G 3/8	10	125	48	0.23

Náhradní díly

- Náhradní díly pro vzorkovací ventily, Figur 187 99 002