



### Atributy výrobku

- pro použití před domovní vodoměr
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- 10 let záruka na funkčnost
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné, Pod tlakem vyměnitelné
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- Vnitřní závit
- Bez vypouštění (bez možnosti dodatečné montáže)
- závit vřetena mimo medium
- Opotřebením odolné sedlo ventilu z nerezí
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy

### Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- Registrace KIWA
- Registrace VA
- podle hodnotících kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnotících kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

Číslo objednávky	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m <sup>3</sup> /h)	Hmotnost (kg)
1900001500	15	Rp 1/2	60	90	21	65	15	2.3	5.9	0.43
1900002000	20	Rp 3/4	60	105	24	75	16.3	1.6	12.5	0.52
1900002500	25	Rp 1	70	132	22	90	19.1	1.4	21.3	0.85
1900003200	32	Rp 1 1/4	70	154	27	110	21.4	1.1	38.7	1.21
1900004000	40	Rp 1 1/2	70	162	30	120	21.4	1.8	47.2	1.50
1900005000	50	Rp 2	90	193	35.5	150	25.7	1.4	84.8	2.40

### Příslušenství

- Izolační pouzdro pro ventily se šikmým sedlem , Figur 471 10

### Náhradní díly

- Ovladačí rukojeť - sada, Figur 999 00
- Uzavírací horní díl WESER, Figur E0109 173 02
- Těsnění sedla z EPDM, Figur B9100 173 08
- Těsnění horního dílu z EPDM, Figur C3100 173 07
- Utěsnění vřetene jako samomazné jazýčkové těsnění EPDM pro ventily, Figur C9100 173 03
- Ruční kolečko, Figur G0100