



### Atributy výrobku

- vybavení:
  - mrazuvzdorná venkovní armatura
  - Kombinace zásuvek s 2 x 230 V nadproudovou ochranou
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- uzamykatelné, z ušlechtilé oceli, broušený povrch
- jako napájecí jednotka pro centrální napájení proudem a zásobování vodou
- Osazovací rám s dvířky s profilovou zámkovou vložkou jako zástrčkovým zámkem včetně klíčů se zuby
- přestavitelné a vyměnitelné na stávající systém zavírání
- Na místě montáže lze přestavět na verzi se zámkem CH-KABA
- Dvířka s integrovanou vyklápěcí průchodkou pro připojení hadic nebo kabelů k zajištění bezpečnosti i během používání
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- lze libovolně prodloužit na místě
- s automatickým přivzdušněním pro odvodnění armatury
- Integrovaná zpětná klapka a přivzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- vnější trubkový závit
- Ovládací rukojeť označená modře pro studenou vodu
- Bez mrtvého bodu
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy
- Zámek s jednotným číslem klíče na požádání, další vybava na požádání

### Normy a registrace

- armatura s osvědčením DVGW
- armatura s osvědčením ÖVGW
- armatura s osvědčením SVGW
- armatura s osvědčením KIWA
- armatura s osvědčením BELGAQUA
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 15096 Skupina H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

### Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- krytí IP44

Číslo objednávky	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Průtok při 0,05 MPa (l/s)	Průtok při 0,1 MPa (l/s)
2100401500	15	R 1/2	G 3/4	35	477.5	282.5	160	28	114	252.5	198	121.5	56	0.4	0.67

Číslo objednávky	Průtok při 0,15 MPa (l/s)	Hmotnost (kg)
2100401500	0.8	11.52

## Náhradní díly

- držák zamku TRESOR, Figur 210 98 001
- Obslužné víčko, Figur 590 03 001
- Zámek dvířek pro skříň na stěnu TRESOR, Figur 210 99 002
- Zámek dvířek TRESOR s jednotným číslem klíče, Figur 210 99 003
- TRESOR montážní plech pro zásuvky, Figur E2120 210 03
- šroubení pro hadici do Vestavné skříňe TRESOR, Figur G3101 210 07