



Atributy výrobku

- vybavení:
 - připojovací ventil zařízení
 - Kombinace zásuvek 1 x 230 V, 1 x 400 V / 16 A
- jako napájecí jednotka pro centrální napájení proudem a zásobování vodou
- Osazovací rám s dvířky s profilovou zámkovou vložkou jako zástrčkovým zámkem včetně klíčů se zuby
- Bez mrtvého bodu
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- uzamykatelné z ušlechtilé oceli 1.4539 speciálně pro podmínky prostředí s obsahem chlóru (např. bazény), broušený povrch
- Na místě montáže lze přestavět na verzi se zámkem CH-KABA
- přestavitelné a vyměnitelné na stávající systém zavírání
- Dvířka s integrovanou vyklápěcí průchodkou pro připojení hadic nebo kabelů k zajištění bezpečnosti i během používání
- Ovládací rukojeť označená modře pro studenou vodu
- vnější trubkový závit
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- lze libovolně prodloužit na místě
- bezúdržbové těsnění EPDM včetně
- Integrovaná zpětná klapka a přivzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy
- Zámek s jednotným číslem klíče na požádání, další výbava na požádání

Normy a registrace

- armatura s osvědčením DVGW
- armatura s osvědčením ÖVGW
- armatura s osvědčením SVGW
- armatura s osvědčením KIWA
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- DIN EN 15096 Skupina H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- krytí IP44

| Číslo objednávky | DN | A1 | A2 | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Průtok při 0,05 MPa (l/s) | Průtok při 0,1 MPa (l/s) |
|------------------|----|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|--------------------------|
| 2141301500 | 15 | R 1/2 | G 3/4 | 477.5 | 282.5 | 160 | 28 | 114 | 252.5 | 25 | 121.5 | 56 | 0.4 | 0.67 |

| Číslo objednávky | Průtok při 0,15 MPa (l/s) | Hmotnost (kg) |
|------------------|---------------------------|---------------|
| 2141301500 | 0.8 | 11.00 |

Náhradní díly

- držák zamku TRESOR, Figur 210 98 001
- Obslužné víčko, Figur 590 03 001
- Zámek dvířek pro skříň na stěnu TRESOR, Figur 210 99 002
- Zámek dvířek TRESOR s jednotným číslem klíče, Figur 210 99 003
- TRESOR montážní plech pro zásuvky, Figur E2120 210 03
- šroubení pro hadici do Vestavné skříňe TRESOR, Figur G3101 210 07