

Atributy výrobku

- vybavení:
  - mrazuvzdorná venkovní armatura
  - Modul rozvodné skříně se 4 zásuvkami Schuko 16 A, 2p+E, 230 V, 1 zásuvkou CEE 16 A, 5p, 400 V a 1 zásuvkou CEE 32 A, 5p, 400 V
  - Samostatné jištění kombinované zásuvky
  - 4x jistič 16 A, 1p B
  - 1x jistič 32 A, 3p C
  - 1x jistič 16 A, 3p C
  - 1 proudový chránič FI 63 A, 4p, IFN = 0,03 A
- zcela z nerezové oceli V4A (1.4404)
- Povrch broušený (K320)
- uzamykatelné pro ochranu před neoprávněným použitím
- TRESOR KEMPER splňuje požadavky na stupeň ochrany IP 45
- Dveře s integrovaným průchodem pro hadici či kabel, které zajišťují bezpečnost i během používání
- Ochrana průchodu klapky proti vandalismu
- jako zásobovací stanice vody a proudu
- s integrovaným odtokem zbytkové vody
- Zámkový rám s dveřmi s profilovou cylindrickou vložkou jako zásuvný zámek, včetně 3 klíčů s vousem
- Funkční rám pro aplikaci těsnicích materiálů dodaných stavebníkem
- přestavitelné a vyměnitelné na stávající systém zavírání
- Zámek s jednotným číslem klíče na vyžádání
- na požádání je možné dodat i zámek se stejným klíčem
- plně zapojený a otestovaný modul spínacího zařízení
- včetně mrazuvzdorné venkovní armatury Frosti Figur 579 05
- Kombinace zásuvek typu E

Normy a registrace

- armatura s osvědčením DVGW
- armatura s osvědčením ÖVGW
- armatura s osvědčením SVGW
- armatura s osvědčením KIWA
- armatura s osvědčením BELGAQUA
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 15096 Skupina H, Typ B / DIN EN 1717 / podle DIN EN 61439: RDF 0,79, InA 63 A / DIN EN 13959

Technické údaje

- Modul rozvodné skříně se 4 zásuvkami Schuko 16 A, 2p+E, 230 V, 1 zásuvkou CEE 16 A, 5p, 400 V a 1 zásuvkou CEE 32 A, 5p, 400 V
- Samostatné jištění kombinované zásuvky
- 4x jistič 16 A, 1p B
- 1x jistič 32 A, 3p C
- 1x jistič 16 A, 3p C
- 1 proudový chránič FI 63 A, 4p, IFN = 0,03 A

Číslo objednávky	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)
21808015CZ	15	R 1/2	G 3/4	35	518.5	311	130.5	114	37	204	432	198	111	80.5	170.5	56	5

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Číslo objednávky	Průtok při 0,05 MPa (l/s)	Průtok při 0,1 MPa (l/s)	Průtok při 0,15 MPa (l/s)	Hmotnost (kg)
21808015CZ	0.4	0.67	0.8	22.19

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe