




Atributy výrobku

- z poniklované mosazi
- vhodné pro vodu, stlačený vzduch a olej (není vhodné pro agresivní média jak např. pára)
- včetně dvou identifikačních štítků (červený 'Vtok topení' a modrý 'Zpětný tok topení')
- tvrdě chromovaná mosazná koule s těsněním PTFE
- těleso s plným průtokem
- Vnitřní závit
- vřeteno zajištěné proti vyfouknutí
- DN 15 - DN 40 s ovládací rukojetí T, DN 50 s pákovou rukojetí
- vhodné pro vodorovné a svislé zabudování v každém směru proudění



Technické údaje

- hladina tlaku PN 25
- max. Provozní teplota 100 °C

Číslo objednávky	DN	A1	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	Hmotnost (kg)
3510001500	15	Rp 1/2	66.5	46	84	25	10.4	0.20
3510002000	20	Rp 3/4	68	54	84	31	11	0.29
3510002500	25	Rp 1	71	63	84	38	12.5	0.41
3510003200	32	Rp 1 1/4	86	78	87	47	14.8	0.65
3510004000	40	Rp 1 1/2	91	88	87	53	15.8	0.92
3510005000	50	Rp 2	83	105	151	66	18	1.60

Příslušenství

- Izolační pouzdro pro kulový kohout, Figur 471 24