


## Atributy výrobku

- velmi nízké tlakové ztráty
- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- těleso s plným průtokem
- Vnitřní závit
- výměná část TOP-ENTRY, s EPDM- těsnící plašť, s otočným uzavíracím tělem z bronzu
- Ovládací rukojeť otočná o 90°
- Bez mrtvého bodu

## Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace WRAS
- certifikace KIWA UK
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- Podle pracovního listu DVGW W 570
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

| Číslo objednávky | DN | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3850001500 | 15 | Rp 1/2 | 90 | 55.5 | 25 | 84 | 14.5 | 0.51 |
| 3850002000 | 20 | Rp 3/4 | 90 | 55.5 | 25 | 90 | 16.5 | 0.59 |
| 3850002500 | 25 | Rp 1 | 90 | 58.5 | 28 | 99 | 18 | 0.83 |

## Příslušenství

- Izolační pouzdro pro VAV Plnoprůtokový - uzavírací ventil a CONTROL-PLUS měřící armaturu, Figur 471 19

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe