


Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s přesuvnou maticí pro připojovací závit s plochým těsněním včetně těsnění EPDM



Normy a registrace

- podle hodnotících kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Číslo objednávky	DN	A1	D1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Hmotnost (kg)
4760401500	15	G 3/4	15	20	2	15	0.06
4760411800	15	G 3/4	18	19	2	13.5	0.06
4760401800	20	G 1	18	21	2	16.7	0.07
4760402000	20	G 1	22	21	2	16.7	0.07
4760402500	25	G 1 1/4	28	24	2	19	0.12
4760403200	32	G 1 1/2	35	29	2	23.5	0.15
4760404000	40	G 1 3/4	42	36	2	30.5	0.25
4760405000	50	G 2 3/8	54	43	3	36	0.41

Náhradní díly

- Sada těsnění, Figur 476 99 001
- Těsnění šroubení z EPDM, Figur C3100 476 07