


### Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s přesuvnou maticí pro připojovací závit s plochým těsněním včetně těsnění EPDM



### Normy a registrace

- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Číslo objednávky	DN	A1	A2	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Hmotnost (kg)
4760601500	15	G 3/4	Rp 1/2	57	2	15	0.14
4760602000	20	G 1	Rp 3/4	60	2	16.3	0.19
4760602500	25	G 1 1/4	Rp 1	67	2	19.1	0.29
4760603200	32	G 1 1/2	Rp 1 1/4	71	2	21.4	0.41
4760604000	40	G 1 3/4	Rp 1 1/2	72	2	21.4	0.50
4760605000	50	G 2 3/8	Rp 2	82	3	25.7	0.77
4760606500	65	G 3	Rp 2 1/2	84	3	30.2	1.35
4760608000	80	G 3 1/2	Rp 3	94	3	33.3	1.92

### Příslušenství

- Sada těsnění, Figur 476 99 001
- Těsnění šroubení z EPDM, Figur C3100 476 07

### Náhradní díly

- Sada těsnění, Figur 476 99 001
- Těsnění šroubení z EPDM, Figur C3100 476 07