


### Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s přesuvnou maticí pro připojovací závit s plochým těsněním včetně těsnění EPDM



### Normy a registrace

- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Číslo objednávky	DN	A1	A2	A3	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Hmotnost (kg)
4760701500	15	G 3/4	Rp 1/2	G 1/4	57	2	15	0.20
4760702000	20	G 1	Rp 3/4	G 1/4	60	2	16.3	0.26
4760702500	25	G 1 1/4	Rp 1	G 1/4	67	2	19.1	0.37
4760703200	32	G 1 1/2	Rp 1 1/4	G 1/4	71	2	21.4	0.47
4760704000	40	G 1 3/4	Rp 1 1/2	G 1/4	72	2	21.4	0.57
4760705000	50	G 2 3/8	Rp 2	G 1/4	82	3	25.7	0.83

### Náhradní díly

- Vypouštěcí ventil Bronz/Plast, Figur J7109 173 00
- Sada těsnění, Figur 476 99 001
- Těsnění šroubení z EPDM, Figur C3100 476 07