



### Atributy výrobku

- Automatický jemný regulační ventil pro hydraulické vyvážení nejmenších cirkulačních okruhů od kv-min 0,05
- automatický cirkulační regulační ventil, k hydraulickému vyvážení cirkulačních větví, s automatickým nastavením termické dezinfekce.
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- PTFE - těsnění sedla
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- termostatická regulační jednotka
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- lisovací připojení Geberit MAPRESS měď a nerez
- zakončovací krytka pro veřejné budovy, pochromovaná s ovládáním na Imbus klíč 6
- Bez mrtvého bodu
- s možností uzavření, regulací a přednastavením

### Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- pro zařízení podle pracovního listu DVGW W 551/W 553/DIN 1988-300
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technické údaje

- max. Stavební hloubka 110 mm
- Rozsah regulace 56 °C - 58 °C
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

Číslo objednávky	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	kvs (m <sup>3</sup> /h)	Hmotnost (kg)
5420201500	15	15	38.5	70	110	35	45	23.5	151.5	19	20	57	54	111	0.4	0.92
5420201800	15	18	38.5	70	110	35	45	23.5	154	19	20	59	55	114	0.4	0.89

### Příslušenství

- Nástrčný trubkový klíč SW19, Figur B5120 599 00
- Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, UP-PLUS a ETA-THERM, Figur 471 14
- UP-PLUS prodlužovací sada, Figur 599 00

### Náhradní díly

- Obslužné vřeteno pro ventily pod omítku UP-PLUS, Figur P0100 560 00
- Regulieroberteil 56-58 °C für ETA-THERM automatisches Zirkulations-Regulierventil, Figur E0109 540 00