



### Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka z nerez
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- Vnitřní závit
- Bez mrtvého bodu
- s možností uzavření, regulací a přednastavením

### Normy a registrace

- Registrace DVGW
- podle hodnotících kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnotících kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technické údaje

- max. Stavební hloubka 110 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

Číslo objednávky	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m <sup>3</sup> /h)	Hmotnost (kg)
5600101500	15	Rp 1/2	38.5	110	37	55	80	17	15	2.7	5.4	0.56
5600102000	20	Rp 3/4	38.5	110	35	55	90	17	16.3	6.9	6	0.62
5600102500	25	Rp 1	46	115	54	55	120	17	19.1	4	12.3	1.12
5600103200	32	Rp 1 1/4	46	115	53	55	124	17	21.4	5.7	16.9	1.33

### Příslušenství

- Nástrčný trubkový klíč SW17/18, 500 mm, Figur B5120 500 00
- Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, UP-PLUS a ETA-THERM, Figur 471 14
- Smontovaný set s rukojetí, Figur 590 00
- Smontovaný set pro veřejné budovy, Figur 591 00
- UP-PLUS prodlužovací sada, Figur 599 00

### Náhradní díly

- Vnitřní horní díl UP-PLUS pro ventily z červeného bronzu pod omítku UP-PLUS, Figur E0109 560 01
- Plastový dřík pro ventily pod omítku UP-PLUS a UP-PLUS prodlužovací souprava, Figur L0100 560 00
- Obslužné vřeteno pro ventily pod omítku UP-PLUS, Figur P0100 560 00
- Prodlužovací vřeteno UP-PLUS, Figur P0100 562 00