



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- zabudování např. do revizních klapek nebo při skryté montáži
- bezúdržbové těsnění EPDM včetně
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka z nerez
- Vnitřní závit
- Ovládací rukojeť černá s barevným terčíkem červený a modrý
- Bez mrtvého bodu

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- Podle ustanovení pro ochranu proti hluku
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

Číslo objednávky	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m ³ /h)	Hmotnost (kg)
5603101500	15	Rp 1/2	52	37	80	15	2.7	5.4	0.46
5603102000	20	Rp 3/4	54	35	90	16.3	6.9	6	0.51

Příslušenství

- Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, UP-PLUS a ETA-THERM, Figur 471 14

Náhradní díly

- Obslužné víčko, Figur 590 03 001