



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- Kuželka z Bronzu
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- na vstupu vnitřní závit, vyvod ukladňovací část s vnějším závitem
- Bez mrtvého bodu
- Detekce úniků u horní vnitřní části

Normy a registrace

- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- DIN EN 1213

Technické údaje

- max. Stavební hloubka 125 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

Číslo objednávky	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Hmotnost (kg)
5631202000	Rp 3/4	R 3/4	39.5	125	21.45	55	131	17	16.3	5.45	0.60