



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- Kuželka z Bronzu
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- Vnitřní závit
- Bez mrtvého bodu
- Detekce úniků u horní vnitřní části

Normy a registrace

- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213

Technické údaje

- max. Stavební hloubka 125 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

Číslo objednávky	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Hmotnost (kg)
5650101500	15	Rp 1/2	39.5	125	21.45	55	78	17	15	4.25	0.49
5650102000	20	Rp 3/4	39.5	125	21.45	55	82	17	16.3	5.45	0.53
5650102500	25	Rp 1	39.5	135	21.25	65	97	17	19.1	9.10	0.82

Příslušenství

- Set-pro konečnou montáž, Figur 595 01
- Set-pro konečnou montáž, pro delší provedení, Figur 595 02
- Set-pro konečnou montáž, antivandal, Figur 595 05
- Prodlužovací - set, Figur 599 50 001
- Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, Figur 471 25