



### Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- Kuželka z Bronzu
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- lisovací připojení pro nerezovou trubku Viega SANPRESS měděnou trubku PROFIPRESS
- Bez mrtvého bodu
- Detekce úniků u horní vnitřní části

### Normy a registrace

- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213

### Technické údaje

- max. Stavební hloubka 125 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

| Číslo objednávky | DN | A1 (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | OK1 (mm) | T1 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | kvs (m³/h) | Hmotnost (kg) |
|------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 5650601500       | 15 | 15      | 39.5    | 125     | 21.45   | 55      | 130     | 17       | 22      | 43      | 43      | 86      | 4.25       | 0.53          |
| 5650601800       | 15 | 18      | 39.5    | 125     | 21.45   | 55      | 137     | 17       | 25      | 46.5    | 46.5    | 93      | 4.25       | 0.57          |
| 5650602000       | 20 | 22      | 39.5    | 125     | 21.45   | 55      | 152     | 17       | 23.5    | 52.5    | 52.5    | 105     | 5.45       | 0.66          |
| 5650602500       | 25 | 28      | 49.5    | 135     | 21.25   | 65      | 152     | 17       | 23.5    | 52.5    | 52.5    | 105     | 9.10       | 0.85          |

### Příslušenství

- Set-pro konečnou montáž, Figur 595 01
- Set-pro konečnou montáž, pro delší provedení, Figur 595 02
- Set-pro konečnou montáž, antivandal, Figur 595 05
- Prodlužovací - set, Figur 599 50 001
- Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, Figur 471 25