



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- Kuželka z Bronzu
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- lisovací připojení Geberit MAPRESS měď a nerez
- Bez mrtvého bodu
- Detekce úniků u horní vnitřní části

Normy a registrace

- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213

Technické údaje

- max. Stavební hloubka 125 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

Číslo objednávky	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	kvs (m³/h)	Hmotnost (kg)
5652201500	15	15	39.5	125	21.45	55	138.4	17	20	49.2	49.2	98.4	4.25	0.61
5652201800	15	18	18.2	125	21.45	55	141	17	20	50.5	50.5	101	4.25	0.62
5652202000	20	22	39.5	125	21.45	55	141	17	20	50.5	50.5	101	5.45	0.67
5652202500	25	28	49.5	135	21.25	65	172	17	23	63	63	126	9.10	1.05

Příslušenství

- Set-pro konečnou montáž, Figur 595 01
- Set-pro konečnou montáž, pro delší provedení, Figur 595 02
- Set-pro konečnou montáž, antivandal, Figur 595 05
- Prodlužovací - set, Figur 599 50 001
- Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, Figur 471 25