



### Atributy výrobku

- provedení stavební sady, vhodné pro instalaci do hrubých staveb a pro dodatečnou instalaci na již dokončenou obvodovou stěnu
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- univerzální stavební délka pro všechny běžné hloubky zabudování
- vnitřní horní díl pro rychlé a pohodlné otevření jen se dvěma otočeními
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- EPDM-sedlové těsnění
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- integrovaná zpětná klapka a přivzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- vstupní závit je venkovní
- bez mrtvého bodu
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy
- silný výtok až 45 l/min (1 bar)
- funkční větrací ventil k automatickému vyprázdnění s ochranou proti krádeži
- obsahující pevnou ochranu proti překroucení
- obsahující dvojdílnou nástěnnou desku pro dokončení montáže na stěnu
- výtokové těleso s montážními plochami
- horní díl nástrčného klíče s ochranou proti krádeži

### Normy a registrace

- DVGW-povolení dle DIN EN 17821
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- Registrace KIWA
- Registrace BELGAQUA
- Registrace VA
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1717

### Technické údaje

- min. Stavební hloubka 150 mm
- max. Stavební hloubka 415 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 65 °C

Číslo objednávky	DN	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Průtok při 0,05 MPa (l/s)	Průtok při 0,1 MPa (l/s)
5780301500	15	R 1/2	G 3/4	100	35	81	71.5	556	415	122	66.5	434	0.46	0.67
5780302000	20	R 3/4	G 1	100	35	81	86.5	558	415	122	69	436	0.52	0.75

Číslo objednávky	Průtok při 0,15 MPa (l/s)	Hmotnost (kg)
5780301500	0.82	1.85
5780302000	0.92	1.93

## Příslušenství

- FROSTI - uzamykatelná rukojeť, Figur 578 00 003
- FROSTI - uzamykatelná rukojeť, stejně zavírající, Figur 578 02 003
- FROSTI - prodloužení, Figur 578 00 002
- FROSTI - upevňovací sada, Figur 578 00 005
- FROSTI® sada těsnících manžet, Figur 578 00 006
- FROSTI - speciální prodloužení, Figur 578 03 005

## Náhradní díly

- FROSTI horní díl pro nástrčný klíč s nástrčným klíčem, Figur 578 00 001
- Vnitřní horní díl FROSTI®, Figur 578 35 001
- FROSTI ovládací rukojeť, Figur 578 01 001
- FROSTI vřeteno XL s kuželkou, Figur 578 33 001
- Vřeteno XL FROSTI® s kuželkou bez RV, Figur 578 34 001
- Funkční přívzdušňovač FROSTI®, Figur 578 23 001
- Zásuvný trubkový přívzdušňovač FROSTI®, Figur 578 24 020
- FROSTI vřeteno XL, Figur 578 32 001
- Hadicová spojka FROSTI®, Figur 578 25 015
- Těsnění hadicové spojky FROSTI®, Figur 578 27 001
- Hadicová spojka FROSTI®, Figur 578 25 020
- FROSTI nástrčný klíč, Figur 578 00 004
- Adaptér hadicové spojky FROSTI® DN20, Figur 578 26 001
- Dvoudílná nástěnná podložka FROSTI®, Figur 578 28 001
- Výtokové tělo FROSTI® kompletní, Figur 578 02
- Kompletační sada FROSTI® s nástrčným klíčem, Figur 578 10