



Atributy výrobku

- vhodné pro Tresor Figuren 215 do 219
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- jako zásobovací jednotka pro zásobování vodou
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- s automatickým přivzdušněním pro odvodnění armatury
- Integrovaná zpětná klapka a přivzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- vnější trubkový závit
- Bez mrtvého bodu
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 65 °C

Číslo objednávky	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	Průtok při 0,05 MPa (l/s)	Průtok při 0,1 MPa (l/s)	Průtok při 0,15 MPa (l/s)
5790701500	15	G 1/2	G 3/4	71.5	114	100	148	26	122	61.5	56	0.46	0.67	0.82

Číslo objednávky	Hmotnost (kg)
5790701500	0.77