




Atributy výrobku

- ke sledování zpětné infiltrace znečištěné vody
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- snadná údržba v zabudovaném stavu
- pro připojení k systémovým řízením KHS, časovači KHS-Timer a bezpečnostnímu systému proti netěsnostem
- v kombinaci s KHS-VAV-PLUS ventily plného proudu
- Vnitřní závit
- výtokové zařízení podle DIN EN 1717 se zabudovaným plovákovým spínačem
- 0=rozpínač, volitelné pootočením plováku S=spínač
- svislá poloha zabudování



Normy a registrace

- Registrace WRAS
- podle hodnotících kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- krytí IP68
- spínací výkon 230 V, 0,04 A
- délka připojovacího kabelu 1,6 m 1 m
- průřez kabelu 2 x 0,25 mm²

| Číslo objednávky | pro DN | A1 | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | OK1 (mm) | jmenovitá šířka přípoje odpadové vody (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------------------------------------|---------------|
| 6880002000 | 15-20 | Rp 3/4 | 75 | 50 | 176 | 41 | 55 | 48 | 75 | 1.55 |
| 6880002500 | 25 | Rp 1 | 75 | 50 | 176 | 41 | 55 | 48 | 75 | 1.52 |
| 6880003200 | 32 | Rp 1 1/4 | 75 | 50 | 176 | 41 | 55 | 48 | 75 | 1.44 |

Náhradní díly

- Set náhradních dílů Plovákový vypínač pro volný výtok, Figur 688 00 001
- Náhradní díly pro omezovače průtoků u volného výtoku do 7/2017, Figur 688 01 001
- Náhradní díly pro omezovače průtoků u volného výtoku od 7/2017, Figur 688 02 001