



Atributy výrobku

- Vnitřní díly z bronzu, nerez a plastu
- Ochrana zařízení při snadném čištění
- na vstupu integrovaný nerezový lapač nečistot, velikost ok 160 µm
- nastavovací stupnice viditelná ze všech stran pro nastavení výstupního tlaku
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- možnost montáže vodorovně i svisle
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Možnost dodatečně doplnit manometrem
- požadavek na údržbu podle DIN EN 806-5 musí být dodržen
- šroubové spoje, které jsou k dispozici jako příslušenství, nejsou kompatibilní s redukčními ventily v průměrech DN 40 a DN 50.

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace WRAS
- Registrace VA
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- Do DN 25 povolení zvukové izolace podle DIN DIN EN ISO 3822 třída 1 (DN 32 třída 2)
- DIN EN 1567

Technické údaje

- hladina tlaku PN 25
- max. Provozní teplota 85 °C
- min. Výstupní tlak 0.15 MPa
- max. Výstupní tlak 0.7 MPa
- přednastavení z výrobního závodu 0.3 MPa

Číslo objednávky	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	OK2 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Hmotnost (kg)
7180G01500	15	G 3/4	G 1/4	52	89	58	80	46	46	74	3.4	0.85
7180G02000	20	G 1	G 1/4	52	89	58	90	46	46	74	4.4	0.90
7180G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	70	111	64	100	65	65	92	9.3	1.70
7180G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	70	111	64	105	65	65	92	10.5	1.74
7180G04000	40	G 2	G 1/4	82	151	94	130	75	75	100	19.5	3.17
7180G05000	50	G 2 1/2	G 1/4	82	151	94	140	75	75	100	20.5	3.53

Příslušenství

- Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04
- Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, Figur 476 06
- Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07
- Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08
- Manometr s horizontálním připojením G 1/4, Figur T5100 717 00 001
- Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14
- Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22
- Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30
- Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35
- Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Lisované šroubení systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20
- Lisované šroubení systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70