



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- horní díl z bronzu
- vstup vnitřní závit, výstup převlečná matka
- Bez mrtvého bodu
- Ovládací rukojeť černá s barevným terčíkem červený a modrý
- určeno pro montáž za revizní dvířka

Normy a registrace

- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- DIN EN 1213

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

Číslo objednávky	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Hmotnost (kg)
8601502000	20	Rp 3/4	G 3/4	102	65.5	33	46	16.3	10.5	0.42

Náhradní díly

- Obslužné víčko, Figur 590 03 001
- Těsnění šroubení z EPDM, Figur C3100 476 07