



### Atributy výrobku

- Vnitřní závit
- Bez mrtvého bodu
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Lze rozdělit na dva XS monobloky
- k montáži vodoměru pro teplou i studenou vodu
- Malé instalační rozměry díky rozteči 65 mm
- hloubka zabudování proměnná v rámci rozměrů pro zabudování vodoměru
- Včetně upevňovacího úhelníku pro variabilní upevnění
- Detekce netěsností vnitřního horního dílu a držáku vodoměru
- S univerzálními vícenásobnými vodoměrnými skříněmi G 2, koaxiální
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- skládá se z podomítkového ventilu a Vodoměrného pouzdra s přepouštěcím víčkem
- ze dvou jednodílných odlitků

### Normy a registrace

- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- Pro dodržení požadavku podle německého zákona o energetice budov (GEG 2024)
- Stavební třída izolace B1 podle DIN 4102
- označení CE

### Technické údaje

- Rozteč 65 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 70 °C
- krátkodobá špičková teplota 95 °C

Číslo objednávky	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kvs (m³/h)	Hmotnost (kg)
8630702000	20	Rp 3/4	136	73	170	151	65	44	220	110	3	2.42

### Příslušenství

- Set-pro konečnou montáž Mono, Figur 595 03
- Set-pro konečnou montáž DUO, Figur 595 04
- Set-pro konečnou montáž Mono, antivandal, Figur 595 06
- Set-pro konečnou montáž DUO, antivandal, Figur 595 07
- Připevňovací - set, Figur 863 15 001
- Prodlužovací - set, Figur 599 50 001
- Krycí rozeta, Figur 865 00 001
- Podomítková skříň, Figur 863 10 001
- Zakrývací plato s magnety, Figur 863 11 001