




Atributy výrobku

- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Pro vodoměry Firmy Techem
- skládá se z podomítkového ventilu a Vodoměrného pouzdra s přepouštěcím víčkem
- hloubka zabudování proměnná v rámci rozměrů pro zabudování vodoměru
- Lze rozdělit na dva monobloky
- k montáži vodoměru pro teplou i studenou vodu
- ze dvou jednodílných odlitků
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- Vnitřní závit
- Bez mrtvého bodu
- Včetně upevňovacího úhelníku pro variabilní upevnění
- Detekce netěsností vnitřního horního dílu a držáku vodoměru



Normy a registrace

- podle hodnotících kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnotících kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- Pro dodržení požadavku podle německého zákona o energetice budov (GEG 2024)
- Stavební třída izolace B1 podle DIN 4102
- označení CE

Technické údaje

- Rozteč 120 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 60 °C

Číslo objednávky	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kvs (m ³ /h)	Hmotnost (kg)
8640502000	20	Rp 3/4	136	73	234	215	120	44	300	150	2.75	2.98

Příslušenství

- Set-pro konečnou montáž, Figur 595 01
- Set-pro konečnou montáž, pro delší provedení, Figur 595 02
- Set-pro konečnou montáž, antivandal, Figur 595 05
- Připevňovací - set, Figur 863 15 001
- Prodlužovací - set, Figur 599 50 001
- Krycí rozeta, Figur 865 00 001