



### Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- skládá se z podomítkového ventilu a Vodoměrného pouzdra s přepouštěcím víčkem
- hloubka zabudování proměnná v rámci rozměrů pro zabudování vodoměru
- k montáži vodoměru pro teplou i studenou vodu
- jednoduchý odlitek pro vodoměr
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- Vnitřní závit
- Bez mrtvého bodu
- součástí těla je odlitá připevňovací noha pro plastovou kotvící desku
- Detekce netěsností vnitřního horního dílu a držáku vodoměru
- Malé instalační rozměry díky rozteči 65 mm
- S univerzálními vícenásobnými vodoměrnými skříněmi G 2, koaxiální

### Normy a registrace

- podle hodnotících kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnotících kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1

### Technické údaje

- Rozteč 65 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 70 °C
- krátkodobá špičková teplota 95 °C

Číslo objednávky	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)	kvs (m <sup>3</sup> /h)	Hmotnost (kg)
8650702000	20	Rp 3/4	136	73.7	30.5	24	170	65	44	87	64	16.3	3	1.20

### Příslušenství

- Set-pro konečnou montáž Mono, Figur 595 03
- Set-pro konečnou montáž Mono, antivandal, Figur 595 06
- Prodlužovací - set, Figur 599 50 001
- Krycí rozeta, Figur 865 00 001