



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s univerzálním Multi - pouzdem pro vodoměr G2 koaxial podle HWW - model
- skládá se z podomítkového ventilu a Vodoměrného pouzdra s přepouštěcím víčkem
- hloubka zabudování proměnná v rámci rozměrů pro zabudování vodoměru
- k montáži vodoměru pro teplou i studenou vodu
- jednoduchý odlitek pro vodoměr
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetená
- Vnitřní závit
- Bez mrtvého bodu
- součástí těla je odlitá připevňovací noha pro plastovou kotvící desku
- Detekce netěsností vnitřního horního dílu a držáku vodoměru
- S univerzálními vícenásobnými vodoměrnými skříněmi G 2, koaxiální

Normy a registrace

- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro materiály, které jsou v kontaktu s pitnou vodou (UBA KTW BWGL)
- podle hodnoticích kritérií Spolkového úřadu pro životní prostředí pro kovy (UBA BWGL Metalle)
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1

Technické údaje

- Rozteč 120 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 70 °C
- krátkodobá špičková teplota 95 °C

Číslo objednávky	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)	kvs (m ³ /h)	Hmotnost (kg)
8650712000	20	Rp 3/4	136	73.7	30.5	24	234	120	44	140	64	16.3	3	1.31

Příslušenství

- Set-pro konečnou montáž, Figur 595 01
- Set-pro konečnou montáž, pro delší provedení, Figur 595 02
- Set-pro konečnou montáž, antivandal, Figur 595 05
- Prodlužovací - set, Figur 599 50 001
- Krycí rozeta, Figur 865 00 001