



## Produktegenskaber

- For hydraulisk, fast anlægsjustering
- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning
- EPDM-sædepakning
- Udvendt gevind til fladtætnende forskruninger
- Intet dødrum
- med sort håndhjul
- Kan lukkes uden ændring af forindstilling
- Drosselpositionsvisning via justeringsbøjle
- Uden tømme-funktion (kan ikke eftermonteres)
- med åben/lukket stillingsvisning
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål

## Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- op til DN 32 støjbekyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 2
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

## Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

| Bestillingsnr. | DN | A1      | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L1<br>(mm) | Zeta | kvs<br>(m³/h) | kg   |
|----------------|----|---------|------------|------------|------------|------------|------|---------------|------|
| 0780G01500     | 15 | G 3/4   | 60         | 100        | 17,5       | 70         | 2,3  | 5,9           | 0,56 |
| 0780G02000     | 20 | G 1     | 60         | 120        | 19         | 78,5       | 1,6  | 12,5          | 0,71 |
| 0780G02500     | 25 | G 1 1/4 | 70         | 140        | 21         | 97         | 1,4  | 21,3          | 1,16 |
| 0780G03200     | 32 | G 1 1/2 | 70         | 165        | 24         | 110        | 1,1  | 38,7          | 1,52 |

## Tilbehør

- Loddeforskruning i rødgods, Figur 476 04
- Forskruning med indvendigt gevind i rødgods, fladtætnende, Figur 476 06
- Forskruning med indvendigt gevind i rødgods, med aftapningsventil, Figur 476 07
- Forskruning med udvendigt gevind i rødgods, Figur 476 08
- Universalforskruning til lodning og presning, Figur 476 14
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, Figur 476 22
- Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, Figur 476 30
- Presforskruning system SANHA og NIROSAN, Figur 476 35
- Presforskruning system Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, Figur 476 20
- Presforskruning system Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
- Isoleringsskabe til skråsædeventiler, Figur 471 10
- Forskruning med omløbermøtrik i begge ender, Figur 101 06

### **Reservedele**

- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Ventiloverdel for Drosselventil, komplet med greb, Figur E0120 078 00
- Håndhjul, Figur G0100
- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00