



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- 10 års garanti
- vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk op til DN 80
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Flangetilslutning
- Tømmeventil sidemonteret, med drejelig slangetilslutning G 3/4 og hætte
- Spindelgevind uden for mediet
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse op til DN 80
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse op til DN 100
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213 / DS/EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Bestillingsnr.	VVS nummer	DN	antal huller	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	HS (mm)	kvs (m³/h)	LS (mm)
1350202500	035340625	25	4	G 1/4	70	115	68	25	149	160	12	1	206	24,2	208
1350203200	035340632	32	4	G 3/8	70	140	78	32	173	180	13	1,2	244	37,7	236
1350204000	035340640	40	4	G 3/8	70	150	88	40	177	200	14	1,3	253	55,4	246
1350205000	353406500	50	4	G 3/8	90	165	102	50	221	230	14	0,8	295	112,5	297
1350206500	035340665	65	4	G 3/8	90	185	122	65	294	290	15	1,6	338	132,6	337
1350208000	035340680	80	8	G 3/8	120	200	138	80	327	310	16	1,4	356	216,3	367
1350210000	035343200	100	8	G 3/8	120	220	158	100	302	350	18	2,7	380	240	380
1350212500	035340725	125	8	G 3/8	225	250	188	125	450	400	17	3,7	538	320	533
1350215000	035340750	150	8	G 3/8	225	285	212	150	295	480	18	3,8	584	460	591

Bestillingsnr.	kg
1350202500	2,86
1350203200	4,2
1350204000	5,05
1350205000	6,56
1350206500	9,88
1350208000	12,21
1350210000	19,33
1350212500	35,52
1350215000	51

Tilbehør

- Prøveudtagningsventil i rødgods, Figur 187 00
- Løsflange til flangekrave, Figur 410 00
- Gevindflange, Figur 426 00
- Flangekrave, Figur 425 00
- Flangepakning, Figur 428 00
- Sekskantskrue, Figur 429 M
- Forlængerstykke til tømmeventiler DN 8, Figur J6109 473 00

Reservedele

- Aftapningsventil i rødgods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Sædetætning i EPDM, Figur B9100 173 08
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Ventilovedel med forlænget spindel, Figur E0109 135 02
- Håndhjul, Figur G0100
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00
- Monteringsbøsning til udskiftning af spindeltætning, Figur M9100 173 00
- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00