



Produktegenskaber

- Automatisk reguleringsventil til hydraulisk afbalancering af stigrørs- og etagefordelingsledninger
- Til termisk selvregulerende, hydraulisk justering, med automatisk reguleringsområdeomstilling for termisk desinfektion
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Afspærringsenhed med termometer- og følertilslutning
- PTFE-sædepakning
- Termostatisk reguleringsenhed
- Indvendigt gevind
- Med tømmeprop
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/DIN 1988-300
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Reguleringsområde 50 °C - 65 °C
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Bestillingsnr.	VVS nummer	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
1430001500	035342015	15	Rp 1/2	G 1/4	85	28	110	15	1,3	0,69
1430002000	035342020	20	Rp 3/4	G 1/4	85	33	123	16,3	1,6	0,94
1430002500	035342025	25	Rp 1	G 1/4	97,5	34	136	19,1	3,2	1,19

Tilbehør

- Prøveudtagningsventil i rødgods, Figur 187 00
- Isoleringsskappe til MULTI-THERM termostatiske reguleringsventiler, Figur 471 11
- Aftapningsventil i rødgods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Temperatursensor Pt1000, Figur T5100 140 00
- Visertermometer, Figur T5100 150 00

Reserve dele

- Ventiloverdel, regulering 50-65 °C til MULTI-THERM termostatisk reguleringsventil, Figur E0109 141 00
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00
- Ventiloverdel, regulering til MULTI-THERM termostatisk reguleringsventil, Figur E0109 140 00 003
- Hætte til afspærringsenhed for MULTI-THERM termostatisk reguleringsventil, Figur Z0100 140 00 001