



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Flangetilslutning
- Tømmeventil sidemonteret, med drejelig slangetilslutning G 3/4 og hætte
- Med prøveanordning
- Returløbsstop med lukkefjeder i rustfrit stål
- EPDM-sædepakning
- Intet dødrum
- Kan monteres såvel vandret som lodret
- Alternativt figur 137 02

Standarder og godkendelser

- Iht. DVGW-reglerne
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Iht. DIN EN 13959-bestemmelser / DS/EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Bestillingsnr.	VVS nummer	DN	antal huller	A1	A2	BS (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	Δp hvilek. (hPa)	HS (mm)
1640205000	035343450	50	4	G 1/4	G 3/8	165	165	102	50	101	230	14	2,3	70	243
1640208000	035343480	80	8	G 1/4	G 3/8	200	200	138	80	152	310	16	3,8	140	251

Bestillingsnr.	kvs (m³/h)	LS (mm)	kg
1640205000	64,7	230	6,28
1640208000	130	310	11,91

Tilbehør

- Prøveudtagningsventil i rødgods, Figur 187 00
- Løsflange til flangekrave, Figur 410 00
- Gevindflange, Figur 426 00
- Flangekrave, Figur 425 00
- Flangepakning, Figur 428 00
- Sekskantskrue, Figur 429 M
- Forlængerstykke til tømmeventiler DN 8, Figur J6109 473 00

Reservedele

- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Kontraventil - overdel, Figur E0101 162 00
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00