



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- O-rings-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rødgods
- Prestilslutning til Viega rustfrit stålør SANPRESS og kobberør PROFIPRESS
- Med tømmeprop
- Med mulighed for montering af temperaturføler Pt1000 eller termometer vha. dyklomme (ekstraudstyr)
- Med grønt håndhjul
- Intet dødrum

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- VA-godkendelse
- Plastdele med tysk drikkevandsgodkendelse (KTW)
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Bestillingsnr.	VVS nummer	DN	A1 (mm)	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
1713001500	035338115	15	15	G 1/4	60	98	129	22	33	52	85	1,3	5,9	0,44
1713001800	035338116	15	18	G 1/4	60	98	127	21	33	52	85	1,3	5,9	0,44
1713002000	035338120	20	22	G 1/4	60	104	149	24	41	60	101	1,6	12,5	0,63
1713002500	035338125	25	28	G 1/4	70	133	172	24	50,5	73,5	124	1,4	21,3	1,05
1713003200	035338132	32	35	G 1/4	70	162	202	25	59	93	152	1,1	38,7	1,63
1713004000	035338140	40	42	G 1/4	70	164	232,5	36	60,5	100	160,5	1,5	47,2	2,09
1713005000	035338150	50	54	G 1/4	90	212,5	273	41	69	122	191	1,4	84,8	3,55

Tilbehør

- Prøveudtagningsventil i rødgods, Figur 187 00
- Isoleringskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10
- Forlængerstykke til tømmeventiler, Figur J6109 473 00
- Ligeløbende tømmeventil i rødgods, med slangestuds, Figur J7109 170 00
- Aftapningsventil i rødgods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Temperatursensor Pt1000, Figur T5100 140 00
- Visertermometer, Figur T5100 150 00
- Ligeløbende tømmeventil i rødgods, for tilslutning af termometer, Figur J7109 150 00

Reservedele

- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- ECO ventiloverdel, Figur E0101 170 00
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00