



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Med godkendelse iht. DIN 1988
- PTFE-sædepakning
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Indgang indvendigt gevind, udgang slangeforskruning med hætte og kæde
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- Iht. DVGW-reglerne
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Iht. DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
1850701500	15	Rp 1/2	G 3/4	60	94	91	62	0,4
1850702000	20	Rp 3/4	G 1	60	96	104	72	0,58

Reserve dele

- Sædetætning i EPDM, Figur B9100 173 08
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Håndhjul, Figur G0100
- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00