



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- 10 års garanti
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Prestislutning til Geberit MAPRESS kobber- og rustfrit stålør
- Med tømmeprop
- Med mulighed for montering af temperaturføler Pt1000 eller termometer vha. dyklomme (ekstraudstyr)
- Spindelgevind uden for mediet
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Bestillingsnr.	VVS nummer	DN	A1 (mm)	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)
1902201500	035340415	15	15	G 1/4	60	100	21,5	94	20	12	42	54	2,3	5,9
1902201800	035340418	15	18	G 1/4	60	100	21,5	95	20	12	42	54	2,3	5,9
1902202000	035340420	20	22	G 1/4	60	105	19,5	109	21	16,5	50,5	67	1,6	12,5
1902202500	035340425	25	28	G 1/4	70	132	22	129,5	23	20,5	63	83,5	1,4	21,3
1902203200	035340432	32	35	G 1/4	70	154	27	151	26	29	70	99	1,1	38,7
1902204000	035340440	40	42	G 1/4	70	162	29,5	178	30	29,5	88,5	118	1,8	47,2
1902205000	035340450	50	54	G 1/4	90	193	35,5	214	35	44	100	144	1,4	84,8

Bestillingsnr.	kg
1902201500	0,43
1902201800	0,44
1902202000	0,54
1902202500	0,82
1902203200	1,23
1902204000	1,60
1902205000	2,33

Tilbehør

- Prøveudtagningsventil i rødgoods, Figur 187 00
- Isoleringskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10
- Forlængerstykke til tømmeventiler, Figur J6109 473 00
- Aftapningsventil i rødgoods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Temperatursensor Pt1000, Figur T5100 140 00
- Visertermometer, Figur T5100 150 00
- Ligeløbende tømmeventil i rødgoods, for tilslutning af termometer, Figur J7109 150 00

Reservedele

- Sædetætning i EPDM, Figur B9100 173 08
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- WESER ventiloverdel, Figur E0109 173 02
- Håndhjul, Figur G0100
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00
- Monteringsbøsning til udskiftning af spindeltætning, Figur M9100 173 00
- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00