



## Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Indvendigt gevind
- Med tømmeprop
- Med mulighed for montering af temperaturføler Pt1000 eller termometer vha. dyklomme (ekstraustyr)
- Med prøveanordning
- Returløbsstop med lukkefjeder i rustfrit stål
- EPDM-sædepakning
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- Intet dødrum
- Kan monteres såvel vandret som lodret

## Standarder og godkendelser

- Iht. DVGW-reglerne
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- Iht. DIN EN 13959-bestemmelser
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

| Bestillingsnr. | VVS nummer | DN | A1       | A2    | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | $\Delta p_{hvilek.}$ (hPa) | kvs (m³/h) | kg   |
|----------------|------------|----|----------|-------|---------|---------|---------|------|----------------------------|------------|------|
| 1950201500     | 035343215  | 15 | Rp 1/2   | G 1/4 | 48,5    | 65      | 15      | 4,9  | 120                        | 4,03       | 0,34 |
| 1950202000     | 035343220  | 20 | Rp 3/4   | G 1/4 | 59      | 75      | 16,3    | 3,6  | 110                        | 8,3        | 0,47 |
| 1950202500     | 035343225  | 25 | Rp 1     | G 1/4 | 72      | 90      | 19,1    | 2,9  | 130                        | 14,6       | 0,73 |
| 1950203200     | 035343232  | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/4 | 93      | 110     | 21,4    | 2,6  | 80                         | 25,3       | 1,04 |
| 1950204000     | 035343240  | 40 | Rp 1 1/2 | G 1/4 | 98      | 120     | 21,4    | 3,1  | 80                         | 35,9       | 1,36 |
| 1950205000     | 035343250  | 50 | Rp 2     | G 1/4 | 110     | 150     | 25,7    | 2,3  | 70                         | 64,7       | 2,16 |

## Tilbehør

- Prøveudtagningsventil i rødgods, Figur 187 00
- Isoleringskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10
- Forlængerstykke til tømmeventiler, Figur J6109 473 00
- Aftapningsventil i rødgods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Temperatursensor Pt1000, Figur T5100 140 00
- Visertermometer, Figur T5100 150 00
- Ligeløbende tømmeventil i rødgods, for tilslutning af termometer, Figur J7109 150 00

## Reserve dele

- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Kontraventil - overdel, Figur E0101 162 00