



### Produktegenskaber

- i messing, forniklet
- egnet til vand, trykluft og olie (ikke egnet til aggressive medier, som f.eks. damp)
- inkl. to mærkningsskilte (rød "Opvarmning fremløb" og blå "Opvarmning returløb")
- hårdforkromet messingkugle med PTFE-pakning
- Hus med fuld gennemgang
- Indvendigt gevind
- udblæsningssikker spindel
- DN 15 - DN 40 med T-håndgreb, DN 50 med løftehåndtag
- egnet til vandret og lodret montering i hver flowretning

### Tekniske data

- Tryktrin PN 25
- Maks. driftstemperatur 100 °C

| Bestillingsnr. | DN | A1       | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Str. 1<br>(mm) | T1<br>(mm) | kg   |
|----------------|----|----------|------------|------------|------------|----------------|------------|------|
| 3510001500     | 15 | Rp 1/2   | 66,5       | 46         | 84         | 25             | 10,4       | 0,20 |
| 3510002000     | 20 | Rp 3/4   | 68         | 54         | 84         | 31             | 11         | 0,29 |
| 3510002500     | 25 | Rp 1     | 71         | 63         | 84         | 38             | 12,5       | 0,41 |
| 3510003200     | 32 | Rp 1 1/4 | 86         | 78         | 87         | 47             | 14,8       | 0,65 |
| 3510004000     | 40 | Rp 1 1/2 | 91         | 88         | 87         | 53             | 15,8       | 0,92 |
| 3510005000     | 50 | Rp 2     | 83         | 105        | 151        | 66             | 18         | 1,60 |

### Tilbehør

- Isoleringsskappe til kugleventiler, Figur 471 24