



Produktegenskaber

- for at sikre drikkevand mod ikke-drikkevand indtil inkl. væskekategori 4 iht. DS/ EN 1717 / DIN 1988-100
- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- Integreret differenstrykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbssikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Flangetilslutning
- inkl. tre prøvningsventiler
- Afløbsrørtilslutning i rustfrit stål HT 150
- Tilbageløbssikring i ind- og udgangssiden
- Intet dødrum
- Vandret montering, afløbsventil forneden
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DIN 2576 / DS/EN 12729 / DS/EN 1717

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Min. fortryk 0,15 MPa

Bestillingsnr.	VVS nummer	DN	antal huller	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Tilslutning-nominel diameter spildvand (mm)	kg
3610106500	035101465	65	4	146	310	270	559	60	146	32
3610108000	035101480	80	8	146	310	270	559	60	146	32,5
3610110000	035101510	100	8	146	310	300	559	60	146	33
3610115000	035101515	150	8	146	350	300	695	60	146	57

Tilbehør

- Løsflange til flangekrave, Figur 410 00
- Gevindflange, Figur 426 00
- Flangekrave, Figur 425 00
- Flangepakning, Figur 428 00
- Sekskantskrue, Figur 429 M
- Service- og testudstyr for tilbagestrømningssikringer, komplet sæt, Figur 360 99

Reservedele

- Værktøj til udskiftning af kontraventil i tilbagestrømssikringsventil BA, Figur 361 99 009
- Værktøj til udskiftning af kontraventil i tilbagestrømssikringsventil BA, Figur 361 99 010
- Kontraventil afgang, Figur 361 98 003/007
- Kontraventil tilgang, Figur 361 98 002/006
- Afkastventil, Figur 361 98 001
- Pakningssæt, Figur 361 99 005
- Pakningssæt, Figur 361 99 008
- Kuglehane, Figur 361 99 004