



Produktegenskaber

- for at sikre drikkevand mod ikke-drikkevand i væskekategori 5 iht. DS/ EN 1717 / DIN 1988-100
- mediumberørte dele på drikkevandsiden i rødgods, rustfrit stål og drikkevandgodkendt plast
- aftagelig afdækning i EPP
- nem betjening via touchscreen
- Driftstider kan defineres
- Skylning af PWC-ledning og rengøring af lagerbeholder muligt (ekstraudstyr)
- Udlæsning af data, som driftstilstande og forbrug via USB-grænseflade muligt
- høj ydeevne (kapacitet og løftehøjde)
- til ophængning på væggen eller opstilling på fødder (ekstraudstyr)
- Brug af regnvand kan implementeres (ekstraudstyr)
- Styling af ekstern dyk- og doseringspumpe muligt
- støjsvag drift
- strømløs lukkende tilløbsventil
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning
- Plast-afløbstilslutning iht. DS/EN 1717
- Frostvagt
- Overløbsovervågning på afløb (ekstraudstyr)
- Fejlmelding GLT via potentialfri kontakt mulig
- elektrisk tilslutning med stik type K
- Tilslutning til røret med lukkede fleksible slanger (500 mm)
- Forøgelse af udløbskapaciteten mulig ved kaskadekobling (maks. 3 systemer)
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes
- yderligere landespecifikke modeller på forespørgsel
- Kontakt din lokale salgsrepræsentant for yderligere oplysninger om kaskadering.

Standarder og godkendelser

- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- Afdækning materialekasse B2 iht. DIN 4102
- CE-mærkning

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 35 °C
- Min. omgivelsestemperatur 2 °C
- Maks. omgivelsestemperatur 40 °C
- Beskyttelsesklasse IP54
- Spændingsforsyning 230 V AC
- Volumen lagerbeholder 30 l
- Skyllemængde i PWC-ledning 10 l/min (ved 3 bar)
- elektrisk strømforbrug DN 20 3,3 A/DN 25 5,5 A
- Effektfaktor 0,97

Bestillingsnr.	DN	maks. løftehøjde (m)	maks. kapacitet (m³/h)	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	T4 (mm)
3690702000	20	43,2	3	G 1	75	994	930	600	110	94	206	330	215	147,6	9,5
3690702500	25	57,9	6	G 1 1/4	75	994	930	600	110	94	206	330	215	147,6	9,5

Bestillingsnr.	min. flowtryk (MPa)	gennemstrømsmængdebegrænser i tilløb	kg
3690702000	0,10	50	43,6
3690702500	0,15	100	47,4

Tilbehør

- Snavssamler, Figur 602 00
- Indløbssæt Plus til FK-5, Figur 369 01
- Beholderrengøringssæt til FK-5, Figur 369 02
- Fødder til FK-5, Figur 369 03
- Overløbsovervågning til FK-5, Figur 369 04
- Ekspansionssæt til FK-5, Figur 369 27