



### Produktegenskaber

- særdeles lavt tryktab
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Hus med fuld gennemgang
- Indvendigt gevind
- Udtagelig indvendig overdel TOP-ENTRY, med EPDM-pakningselement og rødgods-lukkeelement
- Betjeningshåndtag kan drejes 90°
- Intet dødrum

### Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA UK-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. DVGW-arbejdsblad W 570
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DS/EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

| Bestillingsnr. | VVS nummer | DN | A1     | BS<br>(mm) | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L1<br>(mm) | T1<br>(mm) | HS<br>(mm) | LS<br>(mm) | kg   |
|----------------|------------|----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 3850001500     | 035336015  | 15 | Rp 1/2 | 90         | 90         | 55,5       | 25         | 84         | 14,5       | 80,5       | 91         | 0,5  |
| 3850002000     | 035336020  | 20 | Rp 3/4 | 90         | 90         | 55,5       | 25         | 90         | 16,5       | 80,5       | 91         | 0,59 |
| 3850002500     | 035336025  | 25 | Rp 1   | 90         | 90         | 58,5       | 28         | 99         | 18         | 86,5       | 99         | 0,83 |

### Tilbehør

- Isoleringsskappe til VAV full flow kugleventiler og CONTROL-PLUS-målearmaturer, Figur 471 19

### Reservedele

- Ventilindsats TOP ENTRY, for VAV og UP-VAV fuldstrøms-afspærringsventiler, Figur E0109 386 00
- Greb til VAV kugleventil, Figur 385 00 001