



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rustfrit stål
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Prestilslutning til Geberit MAPRESS kobber- og rustfrit stålør
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 110 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Bestillingsnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m ³ /h)
5602201500	15	15	38,5	110	37	55	140	17	20	49	49	98	2,7	5,4
5602201800	15	18	38,5	110	37	55	140	17	20	50,5	50,5	101	2,7	5,4
5602202000	20	22	38,5	110	35	55	145	17	21	50,5	50,5	101	6,9	6
5602202500	25	28	46	115	54	55	180	17	23	68	68	136	4	12,3

Bestillingsnr.	kg
5602201500	0,71
5602201800	0,70
5602202000	0,74
5602202500	1,34

Tilbehør

- Isoleringskappe til rødgoods-indmuringsventiler UP-PLUS og ETA-THERM, Figur 471 14
- Sæt til færdigmontering med greb, Figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstykke, institutionsmodel, Figur 591 00
- Monteringssæt til UP-PLUS, Figur 597 00
- Forlængersæt UP-PLUS, Figur 599 00
- Rørtopnøgle til udvendig sekskant 17/18 mm, længde 550 mm, Figur B5120 500 00

Reservedele

- Ventilspindel for rødgoods indbygningsventiler UP-PLUS, Figur E0109 560 01
- Plastforing til indbygningsventiler UP-PLUS og UP-PLUS forlængersæt, Figur L0100 560 00
- Betjeningsspindel til UP-PLUS indbygningsventiler, Figur P0100 560 00
- UP-PLUS spindelforlænger, Figur P0100 562 00