



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rustfrit stål
- Plastskæft, som kan afkortes trinløst
- indgang indvendigt rørgvind, udgang stabiliseringszone med udvendigt rørgvind
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Stikmål 110 mm
- Maks. monteringsdybde 110 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m ³ /h)	kg
5630202000	20	Rp 3/4	R 3/4	38,5	110	35	45	135	17	16,3	6,9	6	0,67

Tilbehør

- Isoleringskappe til rødgods-indmuringsventiler UP-PLUS og ETA-THERM, Figur 471 14
- Sæt til færdigmontering med greb, Figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstykke, institutionsmodel, Figur 591 00
- Monteringssæt til UP-PLUS, Figur 597 00
- Forlængersæt UP-PLUS, Figur 599 00
- T-nøgle, Figur B5105 500 00 005
- Rørtopnøgle til udvendig sekskant 17/18 mm, længde 550 mm, Figur B5120 500 00
- FROSTI® topnøgle, Figur 578 00 004

Reserve dele

- Plastforing til indbygningsventiler UP-PLUS og UP-PLUS forlængersæt, Figur L0100 560 00
- Betjeningspindel til UP-PLUS indbygningsventiler, Figur P0100 560 00