



Produktegenskaber

- til køling af KHS CoolFlow koldt vandskøleren
- luftkølet koldt vandsgenerator i kompakt konstruktion til udendørs opstilling til energieffektiv drift af KHS CoolFlow koldt vandscirkulationen
- vejrbestandigt bundrammestel med aftagelige beklædningspaneler i pulverbelagt stål, farvetone svarende til RAL 9010
- med trinløs kapacitetsregulering
- moderne EC-ventilatorer og en integreret ventilatorregulering reducerer driftsomkostningerne og sørger for optimal tilpasning af ventilatorens hastighed til de respektive omgivelsesbetingelser
- trinløs hastighedsregulering med termisk low-noise-regulering af ventilatoren for særligt lave støjemissioner
- standard driftsgrænser fra -15°C til +45°C
- fuld hermetisk, vibrationsdæmpet inverter-kompressor, udført som rullestempel, til trinløs tilpasning af kompressorfrekvensen, fyldt med kølemaskineolie
- kølemiddelkredsløb i kølekobberrør, hermetisk lukket og tryktestet på fabrikken, tørret og fyldt med sikkerhedskølemiddel R410A
- kontrolmulighed via Schraderventil
- høj- og lavtryksvagt, filtertørrer samt elektronisk ekspansionsventil for at øge energieffektiviteten og forbedre kontrolkvaliteten
- fordamper som kølemiddel-vand-varmeveksler som rørbundtvarmeveksler, dampdiffusionstæt isoleret, returløbstemperatur fra +10 °C til +20 °C
- isoleret mediekredsløb med manuel udluftningsventil, differenstrykvagt til overvågning af volumenstrømmen samt hastighedsreguleret cirkulationspumpe iht. retningslinjerne i økodesign-direktivet
- medietilslutninger i massiv udførelse med indvendigt gevind i tommemål
- Indvendigt afbryderskab med klemskinne til strømtilførsel, kontakt til ekstern frigivelse og potentialefri kontakt for fejlmeldinger
- komplet trådført og testet hoved- og styrestrømkreds med transformer, styresikringer for at beskytte printkortet
- automatisk genstart efter strømsvigt
- moderne touch-regulator i stænkvandsbeskyttet IP54-hus til at betjene apparatet og indstille yderligere driftsparametre
- Modbus-grænseflade RS485 som standard
- overskuelig visning af værdierne for medieindløbs- og udløbstemperatur samt funktionsvisning af ventilator, kompressor, påkrævet serviceinterval og elementære fejl, som f.eks. høj-/lavtryk og differenstryk
- adgang til kodede fejlmeldinger og visning af alle driftsrelevante reguleringsparametre med adgangskode
- Overholdelse af alle krav i økodesign-direktivet (EU) 2016/2281 (LOT 21) ved optimerede varmeveksleroverflader, brug af højeffektive komponenter og optimering af de driftsrelevante systemparametre
- *Luftindgang 35°C TK, middeltemperaturer 7/12 °C, 0 % glykolkoncentration

Tekniske data

- Beskyttelsesklasse IPX4
- Spændingsforsyning 230 V AC
- Lydtrykniveau (afstand 10 m åbent område) 37,3 dB (A)
- Lydeffektniveau 68,5 dB (A)
- Indstillingsområde, returløbstemperatur +10 til +20 °C
- Arbejdsområde -15 til +45 °C
- maks. luftvolumenstrøm 3900 m³/h

Bestillingsnr.	Køleydel- se (kW)	SEER	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	T4 (mm)	Rumkølingens udnyttelsesgrad på årsbasis (%)	maks. elektrisk strømforbrug (A)
6180100100	4,7* (1,6- 5,6)	4,57	G 1	790	98	312	1008	750	490	463	102	102	152	9,2
6180100200	7,6* (2,0- 10,0)	5,51	G 1	910	98	380	953	700	470	445	80	114	170	18,0

Bestillingsnr.	Indstillingsområde, returløbstemperatur [°C]	Køle- middel	Kølemiddel, grundmængde (kg)	Lydtryksniveaumåler (afstand 10 m åbent område)	CO2- ækvivalent (t)	Lydtryksniveau- måler	elektr. nominelt forbrug (kW)	elektr. nominelt forbrug (A)
6180100100	+10 til +20	R410A	2,5	37,3	5,22	68,5	1,3	5,6
6180100200	+10 til +20	R410A	2,4	37,3	5,01	68,5	2,3	10,4

Tilbehør

- Støjdæmpningssæt til koldtandsfremstiller, Figur 619 02 000
- Tilslutningssæt, Figur 619 01 001