



### Produktegenskaber

- til drift af KHS HS2® hygiejneskylning med skylletype temperaturstyring
- til tilslutning til KHS HS2® hygiejneskylning
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Udvendt gevind til fladtætnende forskruninger
- Intet dødrum

### Standarder og godkendelser

- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DS/EN 60751
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 105 °C
- Tilslutningskabellængde 5 m

| Bestillingsnr. | DN | A1      | A2      | A3    | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | kg   |
|----------------|----|---------|---------|-------|------------|------------|------------|------|
| 6890001500     | 15 | G 3/4   | G 3/4   | G 1/4 | 65         | 65         | 60         | 0,49 |
| 6890002000     | 20 | G 1     | G 1     | G 1/4 | 68         | 67         | 60         | 0,55 |
| 6890002500     | 25 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70,5       | 72         | 70         | 0,7  |
| 6890003200     | 32 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1/4 | 78         | 77         | 80         | 0,77 |
| 6890004000     | 40 | G 1 3/4 | G 1 3/4 | G 1/4 | 79         | 82         | 80         | 0,87 |
| 6890005000     | 50 | G 2 3/8 | G 2 3/8 | G 1/4 | 88,5       | 90         | 80         | 1,29 |

### Tilbehør

- Loddeforskruning i rødgods, Figur 476 04
- Forskruning med indvendigt gevind i rødgods, fladtætnende , Figur 476 06
- Forskruning med indvendigt gevind i rødgods, med aftapningsventil, Figur 476 07
- Forskruning med udvendigt gevind i rødgods, Figur 476 08
- Universalforskruning til lodning og presning, Figur 476 14
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, Figur 476 22
- Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, Figur 476 30
- Presforskruning system SANHA og NIROSAN, Figur 476 35
- Presforskruning system Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, Figur 476 20
- Presforskruning system Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
- Isoleringskappe til MULTI-T-stykker, Figur 471 28

### Reserve dele

- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00